

NETWORK Bridge

The GJD NETWORK Bridge permet à tout appareil compatible au GJD IP de se connecter directement et de s'intégrer à un logiciel de gestion vidéo et à des appareils compatibles NETWORK y compris Avigilon et d'autres systèmes de vidéo surveillance.

- NETWORK Bridge prend en charge jusqu'à 50 I/O
- Comprend une interface de navigateur Web pour découvrir les produits IP GJD sur le même réseau et d'autres appareils de vidéosurveillance et systèmes NETWORK
- Entrée d'alimentation connectée POE ou en alimentation



Supported Third Party Integration
Avigilon
Milestone

CODE PRODUIT GJD1060 NETWORK Bridge




Fonctionne avec les produits suivants

D-TECT 2 IP	GJD230
D-TECT 3 IP	GJD260
D-TECT 50 IP	GJD250
Laser-Watch	GJD515
IPAnything	GJD516

Clarius IR IP	IM-8-IP / IM-9-IP
Clarius WL IP	VM-CW-IP
Clarius Hybrid IP IR/WL	HL-8-CW-IP / HL-9CW-IP

SPÉCIFICATIONS POUR ALIMENTATION

INPUT	AC100-240V~50/60Hz 0.8A
OUTPUT	DC 5.0V  3.0A 15.0W
CERTIFICATION	CE, UL

SPECIFICATIONS EN POE

PoE	802.3af up to 13W
CONSUMPTION	4-5W

DIMENSIONS

